



AUTO PICLE-S

Machine Automatique Coupe Tube

Caractéristiques et Avantages

■ Rail Guidage Coupe

Coupe jusqu'à 1500 mm de diamètre du tuyau avec précision; possibilité coupe verticale (diamètre 500 mm max avec rail guide).

■ Coupe Tube Motorisé

Coupe droite/chanfrein sur tube acier.

■ Contrôle Télécommande

Commande à distance facile.

■ Système guide torche avec rail fixe

Guidage automatique Torche. Précision élevée de la coupe.

■ Système de chaîne à maillons rapides

S'adapte rapidement au diamètre du tube.

■ Levier de transmission de marche/arrêt

Positionner et aligner rapidement la machine.

Coupe-Tube motorisé automatique

Coupe vive et nette de tube de petit à grand diamètre

L'Auto Picle-S est une machine d'oxycoupage équipée d'un moteur et d'un système d'engrenage robuste.

Grâce aux maillons rapides, l'Auto Picle-S se déplace sans heurt autour du tube. Les opérations de coupe s'effectuent à partir de la télécommande filaire.

Le réglage de la vitesse se fait facilement pendant la coupe.

L'ensemble chalumeau sur glissière permet un positionnement facile de la torche. Lorsqu'elle est utilisée avec le rail de guidage (en option), celui-ci guide automatiquement le chalumeau le long du rail, garantissant une précision de coupe pour les tubes de grand diamètre.



Le rail de guidage en option permet une précision de coupe élevée, en particulier appropriée pour les gros diamètres de tube. Chaque rail de guidage est doté de maillons de chaîne supplémentaires adaptés aux diamètres.

La Auto Picle-S est une machine d'oxycoupage motorisée avec télécommande. Le rail de guidage en option permet une précision de coupe élevée, en particulier appropriée pour les gros tubes. D'innombrables professionnels variant des fabricants aux chaudronneries, utilisent avec succès les machines Coupe-tube KOIKE.

Accessoires Optionels

Accessoire	N° Stock	Description
Transformateur AC230V - 42V	222.002.207	Pour modèle 42V
Transformateur AC230V - 110V	90100	Pour modèle 110V
Chaîne d'extension 1m	31131	Maillons chaîne 1 m

Spécification

Auto Picle-S

Epaisseur de coupe	5 - 50 mm
Vitesse de coupe	100 - 700 mm/min
Diamètre de coupe	"Ø 150 - 1 500 mm ; l'option de rail de guidage est recommandée au-delà de Ø 600 mm"
Angle chanfrein	0 ~ 45°
Type d'entraînement	Roue-Chaîne
Tension Alimentation	AC 115V / AC 42V
Dimension	L270 x l230 x H400 mm
Poids	15 kg

Types

Model	N° Stock
Auto Picle - S 42V	90117
Auto Picle - S 110V	90116

Contenu livraison

Machine avec ensemble chalumeau
 Télécommande + câble
 Maillons de chaîne (80 pièces pour diamètre 600 mm)
 Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
 Pack outil standard

Bureaux de vente et de service de la zone EMEA

FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wagnies-Le-Grand
T: +33 327304343

Allemagne

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

ITALIE

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com