

MINI-MANTIS II

Machine de découpe de profils H

Caractéristiques et Avantages

- **Trois types de rail**
Rend la coupe facile et efficace.
- **Angle réglable du rail et de la barre de crémaillère**
Permet les coupes diagonales sur l'âme et la bride.
- **Fonction de pré réglage de la flamme**
Réglage préchauffe une fois: économie temps/gaz.
- **Commande de direction saccadée à 4 voies**
Contrôle la coupe grâce au commutateur de direction.
- **Option de barre de bride longue**
Pour la coupe de longues brides pouvant atteindre 700 mm.
- **Légère et portable**
Facile à porter et à utiliser dans des espaces étroits.




Coupe semi-automatisée de poutres en H

Idéale pour divers types de poutre en I et H

La Mini-Mantis II fournit des coupes droites et diagonales de haute précision qui sont nettes et vives. Deux moteurs entraînent le chalumeau pour effectuer la coupe de l'âme et de la bride.

Capacité de coupe suivant le bon angle

- Coupe de l'âme (« A » sur le diagramme)
150 - 600 mm : 600-ST rail
150 - 900 mm : 900-ST rail
900 - 1500 mm : 1500-ST rail
- Coupe de la bride (« B » sur le diagramme)
150 - 400 mm : Standard
150 - 700 mm : Avec glissière optionnelle 1200L



Capacité de coupe diagonale

- 30 degrés max pour la coupe de l'âme et de la bride



La Mini-Mantis II est une machine semi-automatique conçue pour la coupe rapide et précise de l'âme et de la bride de la poutre en H. La construction de qualité de KOIKE vous offre une machine de coupe au gaz économique, efficace et compact pour l'acier de poutre en H.

Accessoires Optionelles

Accessoire	N° Stock	Description
Rail 600-ST	90234	Coupe effective 600 mm, longueurs du rail 1 100 mm
Rail 900-ST	90235	Coupe effective 900 mm, longueurs du rail 1 400 mm
Rail 1500-ST	90136	Coupe effective 1500 mm, longueurs du rail 2100 mm
Glissière 1200L	32027	Course verticale 700 mm pour la coupe de la bride
Transformateur CA 230 V - 110 V	90100	Pour les modèles 110 V

Spécification

Mini-Mantis II ST Set

Epaisseur de coupe	5 - 30 mm
Vitesse de coupe	100 - 700 mm
Angle chanfrein	0 ~ 35°
Regulation vitesse	Cadran opérateur
Transmission	Rouleau à friction
	Pignon Crémaillere
Tension Alimentation	AC 110V
Dimension	L350 x I350 x H880 mm
Poids	15 kg

Types

Modèle	N° Stock
Mini-Mantis II ST 110V Set	90131

Contenu livraison

Machine ST-400
Unité verticale ST-400 avec unité de chalumeau
Câble Alimentation
Pack outil standard
Manuel d'utilisation
Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)

Bureaux de vente et de service de la zone EMEA

FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T: +33 327304343

Allemagne

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

ITALIE

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com