



## IK-12 MAX3

### Le chariot portable polyvalent pour l'oxycoupage

#### Caractéristiques et Avantages

- **Fiabilité maximale dans la plupart des environnements lourds**  
Non affecté par une chaleur intense et une tension fluctuante, le mécanisme d'entraînement assure un déplacement régulier.
- **Système de transmission continue à double cône**  
Assure une transition de vitesse extrêmement douce, un micro-ajustement de vitesse et une vitesse de déplacement constante, qui fournit d'excellent résultat sur la qualité de coupe avec l'IK-12 Max3.
- **Choix de l'accessoire et des options**  
Dispose d'une grande variété d'options qui rend la machine adaptée pour réaliser divers besoins de coupe.
- **Ensemble de torche et de rails configurable**  
Chaque ensemble de torche est spécialement conçu à cet effet, assurant le maximum de résultats.

L'IK-12 MAX3 est un système fiable et robuste qui est sur le marché depuis des décennies. Fonction du système d'entraînement continu à double cône avec un moteur équipé d'un condensateur tournant à vitesse constante (1500 tr/min à 50Hz)

Le IK-12 MAX3 est fiable et durable pour un long fonctionnement continu.



Pour les torches et accessoires disponibles, veuillez consulter les pages 6 - 9

Spécification	IK-12 MAX3 Standard
Vitesse de déplacement	@50 Hz = 80 - 800 mm/min @60 Hz = 100 - 1000 mm/min
Tension d'alimentation	AC 42V / 110V / 220V
Epaisseur de coupe	Dépend du kit de torche
Système de transmission	Système continu double cône
Moteur	Moteur + Condensateur
Machine	Corps en aluminium moulé sous pression
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses fermée, très résistante à la chaleur et à la poussière
Poids de charge max	50 kg
Dimension machine	L430 x l220 x H215 mm
Poids	10 kg

Types		
Modèle		Stock #
IK-12 MAX3	42V	90029
IK-12 MAX3	110V	90028
IK-12 MAX3T	220V	TBCC31415

Contenu de la livraison	
<b>IK-12 MAX3</b>	
Machine	
Cable d'alimentation	
Support	
Boulon hexagonal (2 pièces)	
Buse de coupe (102HC ou 106HC, taille 0,1 et 2)	
Manuel d'utilisation	



## Bureaux de vente et de service de la zone EMEA

### FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.  
ZAC de la Vallée de L'aunelle  
RN Cellules C1 à C4  
59144 Wargnies-Le-Grand  
T: +33 327304343

### Allemagne

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office  
Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
T: +49 6004916930

### ITALIE

KOIKE ITALIA Srl  
Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20053 - Rodano (Milano)  
T: +39 0295328717

### EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE  
SAIF Zone Sharjah - UAE  
P.O. Box 122978  
T: +971 561177615

### LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V.  
Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27  
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com