

IK-93T HAWK

Machine de coupe à guidage manuel mécanisé

Caractéristiques et avantages


- **Poignée du manche en forme de pistolet**
Une poignée ergonomique manipulation confortable.
- **Commande centralisée**
Toutes les fonctions, notamment l'oxygène de coupe, la manoeuvre de l'embrayage, le réglage de la vitesse, sont placées au niveau de la poignée pour faciliter son utilisation d'une main.
- **Machine de coupe à usage multiple**
Toutes les coupes rectiligne, à guidage manuel, en cercle et en chanfrein sont possibles en sélectionnant une option appropriée.
- **Compacte et légère**
La machine ne pèse que 7,2 kg. Grâce à son poids et sa poignée maniable, la machine peut être facilement portée d'une plaque à une autre.
- **Collier chanfrein**
L'angle de chalumeau peut être réglé avec précision grâce la bague graduée.

Coupe à usage multiple de haute qualité

Poignée de la machine avec commandes centralisées

IK-93T Hawk a été conçue en mettant l'accent sur la nécessité de faciliter l'utilisation manuelle. Sa commande centralisée comporte une molette de réglage de la vitesse, un commutateur de course, l'embrayage et le levier de commande de l'oxygène de coupe.

Le système de transmission à une seule roue permet une manoeuvrabilité maximale, ce qui facilite le changement du sens de déplacement pendant la coupe. Le rail IK-93 étroit et léger est facile à porter et à placer. L'indicateur d'angle sur le porte-chalumeau assure des coupes en chanfrein précises. Grâce aux accessoires en option, il est possible de réaliser une grande variété de coupe de tôles avec IK-93T Hawk.



Coupe droite avec rail IK-93



Coupe guidée à la main

La IK-93T Hawk est une machine de coupe portable conçue principalement pour les besoins de coupe en ligne rectiligne et guidée à la main de haute qualité. En plus de faciliter une haute qualité de coupe, elle permet un fonctionnement régulier et une mobilité sans précédent.

Accessoires Optionels

Accessoires	N° Stock	Description
Rail 1800mm pour IK-93	90018	
Accessoire de coupe circulaire	33353	Diamètre de coupe: Ø 100 - 1100 mm
Guide Bord de tôle	T60038959	Pour les coupes chanfrein bord de tôle. Contre-poids recommandé.
Transformateur CA 230 V - 42 V	222.002.207	Pour les modèles 42 V

Specification

	IK-93T Hawk
Epaisseur de coupe	5 - 100 mm
Vitesse de coupe	100 - 1000 mm/min
Angle de chanfrein	0 ~ 45°
Embrayage	Mécanique type déclencheur
Regulation de vitesse	Control IC
Protection thermique	Double plaque
Tension alimentation	AC 220V / AC 42V
Dimension (Torch exclue)	L380 x l130 x H210 mm
Poids	7,5 kg

Types

Modèle	N° Stock
IK-93T Hawk B - type 42V	TBPJ64009-20
IK-93T Hawk B - type 220V	TBPJ64009-16

Contenu Livraison

Machine avec ensemble chalumeau
Busés de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Cable Alimentation
Pack outil standard
Manuel d'utilisation



Bureaux de vente et de service de la zone EMEA

FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallée de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T: +33 327304343

Allemagne

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

ITALIE

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com