

KHC-600D

Machine de Piquage sur Tube

Caractéristiques et Avantages

■ Decoupe Automatique sur Tube

Coupes droites/chanfrein automatique de trous sur tube.

■ Collecteur de gaz rotatif

La distribution de gaz intégrée dans l'axe élimine la tension sur le chalumeau pendant la coupe, permettant d'assurer des coupes précises et nettes.

■ Dispositif excentrique de Torché

La hauteur du chalumeau est gérée automatiquement par rapport à la distance de travail. Fonction de trigonométrie du levier en H ; réglage facile avec juste deux ajustements.

■ Embrayage Marche/Arret

Engrenage à vis sans fin à faible rapport de transmission.


■ Coupe en cercle de tôles planes

Peut être utiliser en découpe circulaire sur surface plane.


Perçage de trou en T

Coupe de haute qualité avec facilité d'exécution

Maintien automatique de la distance buse/Matière.
Très facile à régler avec juste deux ajustements.
Le collecteur de gaz rotatif avec accouplement à friction est utilisé sur le principal raccord de gaz, ce qui empêche l'enchevêtrement des tuyaux pendant l'utilisation.



Support de tube petit diamètre



Support de coupe suspendu



La KHC-600D idéale pour la découpe de cercle de haute précision, notamment tout trou qui traverse les systèmes de tuyauterie, des cuves à haute pression et des échangeurs thermiques. Grâce à la technologie avancée KOIKE, la KHC-600D est d'une conception compacte légère et facile d'utilisation. En plus de la coupe des cercles et chanfrein sur les plaques plates, la machine peut couper en interne ou externe.

Accessoires optionnelles

Accessoire	N° Stock	Description
Support petit diamètre	90123	Support pour petit diamètre
Support de coupe suspendu	90100	Permet la découpe à l'extrémité du tube
Transformateur AC230V - 42V	222.002.207	Pour modèle 42V

Spécification

KHC-600D

Cutting thickness	5 - 50 mm
Epaisseur de coupe	5 - 50 mm
Vitesse de rotation	0.12 ~ 1.2 tr/min
Diamètre de coupe	Ø 80 ~ 600 mm
Course verticale torche	0 ~ 100 mm
Rayon rotation torche	r 40 ~ 300 mm
Angle Chanfrein	0 ~ 45 °
Regulation vitesse	Panneau de contrôle
Ratio du tube principal	1:2 et au dessus
Tension Alimentation	AC 42V
Dimensions	L1050 x l500 x H760 mm
Poids	26 Kg (supports pied inclus)

Types

Modèle	N° Stock
KHC-600D 42V	90122

Contenu livraison

Ensemble machine avec les supports de pieds
Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Câble alimentation
Pack outil standard
Manuel d'utilisation



Bureaux de vente et de service de la zone EMEA

FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T: +33 327304343

Allemagne

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

ITALIE

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 – Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

